

# Chainlock

## Eigenschaften

**Chainlock** ist ein synthetisches Kettenfluid mit ausgezeichnetem Kriech- und Penetrationsverhalten für alle Rollenketten, Mitnehmerketten, Fleyer- und Tragrollketten, Ketteninnenlager, Kettentriebbuchsen- und Zapfen, sowie für alle beweglichen Teile und für die Feinmechanik.

## Vorteile

- Durchdringung engster Toleranzen - hohe Tragfähigkeit hohe Laufruhe - längere Standzeit
- Unterwandert und verdrängt Wasser - sehr guter Korrosionsschutz
- Reinigende Wirkung - kein Verharzen bei Langzeiteinsatz
- Hoher Temperatureinsatzbereich von -70°C bis +200°C - keine Verkockung
- Reinigt alte Ablagerungen und Verharzungen
- Bindet keine Fusel und keinen Staub
- Universelle Anwendung - kein Angriff auf Gummi, Lacke und Kunststoffe
- Frei von PCB, Blei, Cadmium und anderen Schadstoffen

## Einsatz

Für alle Rollenketten, Mitnehmerketten, Fleyer- und Tragrollketten. „Chainlock“ ist besonders formuliert um in die engen Kettenlager, Kettentriebbuchsen und -zapfen einzudringen und die kritische Schmierung zu bewerkstelligen. Ausgezeichnet für die Schmierung von allen beweglichen Teilen der Feinmechanik, die ein hochwertiges, helles und leichtes Öl verlangen. Kriecht in engste Toleranzen.

## Anwendung

Einfach aufspritzen! Da „Chainlock“ sofort wirkt, können auch feuchte Ketten behandelt werden. (Drückt Wasser und Feuchtigkeit aus engsten Kettengliedern.

## Sicherheitshinweise

**Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!**

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Kennzeichnung



## R-Sätze

12 Hochentzündlich. 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 23 Aerosol nicht einatmen 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

## Verpackung

500 ml Spray

## Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

