

# Gleitmetall Montagespray auf Kupferbasis

## Eigenschaften

**Gleitmetall Montagespray auf Kupferbasis** wird bereits bei der Montage von Schraubverbindungen eingesetzt, um bei langen Betriebszeiten eine leichte Demontage zu ermöglichen. Das Produkt wird als Hochleistungsschmier- und -schutzmittel in vielen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise an Schraub- und Steckverbindungen, Rohrverbindungen, Flanschen, Bremssystemen, Kessel- und Ofenverschraubungen, uvm.

## Vorteile

- Verhindert langfristig Korrosion, Oxidation, Festbrennen, Festrosten, Kaltverschweißen und Verschleiß
- Frei von Schwermetallen z.B. Blei, Nickel, Cadmium
- Hitzebeständig bis ca. +1200°C (ab ca. +200°C Trockenschmierung)
- Kältebeständig bis ca. -40°C
- Druckunempfindlich
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Dämpfe, viele Säuren und Laugen
- Haftfest und abriebfest
- Erleichtert die Demontage, selbst nach langen Betriebszeiten und unter ungünstigen Bedingungen

## Einsatz

Gesamte Industrie, KFZ-Werkstätten, Bau- und Landmaschinen, städt. Versorgungsbetrieben, Schifffahrt usw. Als Hochleistungsschmier- und -schutzmittel z.B. bei Schraub- und Steckverbindungen, Rohrverbindungen, Flanschen usw. Bremssystemen, Auspuffverschraubungen, Zündkerzen, usw. Zahnräder, Kettenführungen usw. Kessel- und Ofenverschraubungen usw.

## Anwendung

Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln bis die Mischkugel in der Dose hörbar ist. Günstigster Sprühabstand 20 - 30 cm. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Ventil nur kurz betätigt wird. Nach Anwendung der Dose mit Ventil nach unten halten und kurz saubersprühen.

## Sicherheitshinweise

### Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Kennzeichnung



## R-Sätze

12 Hochentzündlich. 38 Reizt die Haut. 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

## S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 23 Aerosol nicht einatmen 24 Berührung mit der Haut vermeiden. 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

## Verpackung

400 ml Spray

## Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

