

Entfetter Z 25

Eigenschaften

Entfetter Z 25 reinigt und entfettet alle Metalle, Glas Keramik und die meisten Kunststoffe. Thermoplaste wie PVC, Plexiglas, Polystyrol usw. sowie einfache Lackierungen können angelöst werden. Entfetter Z 25 verdunstet völlig rückstandsfrei.

Verdampfungsgeschwindigkeit (Ether = 1): ca. 3,0

Vorteile

- Mittlere Verdunstung und völlig rückstandsfrei
- Entfettet und reinigt alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe

Einsatz

In allen Bereichen in der Industrie und im Handwerk. An Bremsen, Belägen, Federn, Zylindern und Buchsen. An Motorteilen wie Vergaser, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben, usw.

Anwendung

Das zu reinigende Teil satt einsprühen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen.

Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kennzeichnung



R-Sätze

12 Hochentzündlich. 38 Reizt die Haut. 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung

400 ml Spray

Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

