Zinkausbesserungs-Spray

link chemie AG
chemical solutions

Eigenschaften

Das Produkt kann als Korrosionsschutz und zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten an Bohr-, Schneid- und Schweißstellen, aber auch zum wasser- und witterungsgefährdeter Anlagen verwendet werden. Das Produkt enthält Zink- und Aluminiumteile, die einen Silbermetallic-Effekt ergeben.

Vorteile

- Farbton silber-hell – zinkähnlich – glänzend
- Optisch von frischer Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden
- Hitzebeständig bis zu +300°C (kurzzeitig bis +800°C)
- Dreifacher Korrosionsschutz – Zink-, Alupigmente und Harze schützen den beschichteten Stahl
- Langzeitschutz gegen extreme Witterungseinflüsse
- Elektrisch leitend und als Punktschweißfarbe einzusetzen
- Schnelltrocknend, daher zeitsparend
- Hohe Resistenz gegen aggressive Lösemittelkämpfe

Einsatz

Zum Ausbessern von Schweiß-, Bohr- Schnittstellen, etc. an feuerverzinkten Konstruktionen. Zum Schutz von Metallteilen vor Korrosion. Zum Beschichten wärmeführender Teile. Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen. Bei Karosseriearbeiten.

Anwendung

Sprühfläche gründlich entrosten und entfetten. Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln. Im Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Dosen sind ausgestattet mit selbstreinigendem Spezialventil, daher restlose Dosenentleerung möglich.

Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG – Sicherheitsdatenblatt beachten!

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kennzeichnung

R-Sätze

12 Hochentzündlich. 36 Reizt die Augen. 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 23 Aerosol nicht einatmen. 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung

400 ml Spray

Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

Link Chemie AG . Dürrwiesen 16 . D-73614 Schorndorf
Tel. (+ 49) 0 71 81 / 938 98-0 . Fax (+ 49) 0 71 81 / 938 98-60 .
Email: info@link-chemie.com . Internet: www.link-chemie.com