

Kontaktspray

Eigenschaften

Kontaktspray ist durch seine spezielle Formulierung unverzichtbar bei Wartungsarbeiten an Kontakten aller Art, sowie im Elektronikbereich. Es beseitigt schnell und effektiv Zündstörungen und verhindert durch seine spezielle Feuchtigkeitsschutz-Formel das Entstehen von Kriechströmen.

Vorteile

- Verdrängt Feuchtigkeit
- Trocknet Kontakte
- Beseitigt Zündstörungen bei Motoren und Kriechströme
- Löst Oxidschichten, schützt vor neuer Oxidation

Einsatz

KFZ-Gewerbe, Industrie-, Bau- und Landmaschinen, überall dort, wo Kontakte vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20 - 30 cm aufsprühen.

Nicht auf stromführende Leitungen und Teile sprühen!

Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kennzeichnung

Keine

R-Sätze

10 Entzündlich. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 23 Aerosol nicht einatmen. 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung

400 ml Spray

Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

